

MASCOT® Bex

MASCOT® MULTISAFE | Pantalon | 06679-135-010



Description



Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e) PyroPro®. Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Coutures en fil ignifugé. Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe. Passants de ceinture. Braguette zippée. Poches frontales. Poches arrière sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche cuisse sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche mètre pliant. Poches pour genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut. Coutures tournées vers le bas pour empêcher la pénétration d'étincelles. Coutures contrastées.

M

Couleurs



Tailles

Longueur d'entrejambe et taille: 82 cm: C 44-C 66 • 90 cm: C 44-C 66

Taille	Tour de taille	Note
82 C 44	73 cm	
82 C 46	78 cm	
82 C 48	83 cm	
82 C 50	88 cm	
82 C 52	93 cm	
82 C 54	98 cm	
82 C 56	103 cm	
82 C 58	108 cm	
82 C 60	113 cm	
82 C 62	118 cm	Longueur d'entrejambe 82 cm.
82 C 64	123 cm	
82 C 66	128 cm	Longueur d'entrejambe 82 cm.
90 C 44	73 cm	
-90 C 62	-118 cm	Longueur d'entrejambe 90 cm.
90 C 64	123 cm	
-90 C 66	-128 cm	Longueur d'entrejambe 90 cm.

Voir Tailles et mesures

Matériau

87% coton/12% polyamide/1% fibre de carbone, 320 g/m²

PYROPRO®

Instructions d'entretien



Canevas Rétrécissement jusqu'à 5% après 5 lavages industriels (ISO 15797). Laver séparément. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Remarques

Du fait des propriétés spécifiques du tissu, l'application de logos n'est uniquement possible qu'avec un type de logo Truflex. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Sous réserve de modifications sur le produit.



Certifié conforme aux normes EN 531/EN ISO 11612 (A, B1, C1, E1), EN 533/EN ISO 14116 (index 3/50x75° C), EN 1149-3 et EN 1149-5, ENV 50354/EN 61482-1-2 (classe 1), EN 470-1/EN ISO 11611 et EN 13034.